FICHA TÉCNICA
AQUILES POLIDO HD 70X70CM

AQUILES POLIDO HD
70x70cm

Categoria
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação
704x704mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha
Mármore

Unidade de Medida
m²

Superfície
Polido

Acabamento
Retificado

Relevo
-

Cor
-

Local de Tráfego
LT3

Resistência ao Deslizamento
RD1

Variação de Desenho e Tonalidade
V3

Espessura
7,4 mm

Grupo por Absorção
BIa

Coeficiente de atrito
≥ 0,1

Etapa de abrasão com mudança de aspecto
750 ciclos

Resistência mecânica flexão (MPa)
≥ 35 Mpa

Variação de Tamanho (mm)
704 ± 1,0 mm

Absorção de água (%)
≤ 0,5%

Resistência à gretagem
Resistente

Expansão por Umidade (mm/m)
≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha
Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)
≥ 700

Resistência química
Mínimo classe B

Estilo
Mármore

Choque térmico
Por acordo

Resistência ao congelamento
Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento
1,5mm

Peças por Caixa
4

M² por Caixa
2,00

Peso por Caixa
30kg

Qtde de caixa/palete
40

Número de camadas
1

Caixas por camada
40

Qtde peças por palete
160

M²/palete
80

Peso bruto palete (kg)
1.238,58

Tamanho do palete (estrado)
1,12x1,12

cerbras

Faces