

FICHA TÉCNICA

ARARIPE BEGE 46X46CM



ARARIPE BEGE
46x46cm

Categoria
CERÂMICA ESMALTADA

Tamanho de Fabricação
456,5x456,5mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1 , LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha Acrópole	Unidade de Medida m ²	Superfície Brilhante
Acabamento Não retificado	Relevo -	Cor Bege
Local de Tráfego LT3	Resistência ao Deslizamento RD1	Variação de Desenho e Tonalidade V2
Espessura 6,4 mm	Grupo por Absorção BIIB	Coefficiente de atrito ≥ 0,1
Etapas de abrasão com mudança de aspecto 1.500 ciclos	Resistência mecânica flexão (MPa) ≥ 18 MPa	Variação de Tamanho (mm) 456,5 ± 2,0 mm
Absorção de água (%) 6 a 10%	Resistência à gretagem Não gretar	Expansão por Umidade (mm/m) ≤ 0,6 mm/m
Resistência à mancha Mínimo classe 3	Carga de ruptura (N) ≥ 500 N	Resistência química Mínimo classe B
Estilo Mármore	Choque térmico Por acordo	Resistência ao congelamento Requerido para locais específicos
Junta de Assentamento 4mm	Peças por Caixa 11	M² por Caixa 2,3
Peso por Caixa 28,28kg	Qtde de caixa/paleta 72	Número de camadas 2
Caixas por camada 36	Qtde peças por paleta 792	M²/paleta 165,60
Peso bruto paleta (kg) 2.066	Tamanho do paleta (estrado) 1,16x1,16	

Faces

