

FICHA TÉCNICA

CRISTAL 46X46CM



CRISTAL

46x46cm

Categoria

CERÂMICA ESMALTADA

Tamanho de Fabricação

456,5x456,5mm

Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1 , LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha

Tech

Acabamento

Não retificado

Local de Tráfego

LT3

Espessura

6,4 mm

Etapas de abrasão com mudança de aspecto

1.500 ciclos

Absorção de água (%)

6 a 10%

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Estilo

-

Junta de Assentamento

4mm

Peso por Caixa

28,28kg

Caixas por camada

36

Peso bruto palete (kg)

2.066

Unidade de Medida

m²

Relevo

-

Resistência ao Deslizamento

RD1

Grupo por Absorção

BIIB

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 18 MPa

Resistência à gretagem

Não gretar

Carga de ruptura (N)

≥ 500 N

Choque térmico

Por acordo

Peças por Caixa

11

Qtde de caixa/paleta

72

Qtde peças por paleta

792

Tamanho do paleta (estrado)

1,16x1,16

Superfície

Brilhante

Cor

-

Variação de Desenho e Tonalidade

V1

Coefficiente de atrito

≥ 0,1

Variação de Tamanho (mm)

456,5 ± 2,0 mm

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Resistência química

Mínimo classe B

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

M² por Caixa

2,3

Número de camadas

2

M²/paleta

165,60

Faces

