

# FICHA TÉCNICA

## ESTORIL HD 46X46CM



**ESTORIL HD**  
46x46cm

**Categoria**  
CERÂMICA ESMALTADA

**Tamanho de Fabricação**  
456,5x456,5mm

**Indicação de Uso**  
Indicado para ambientes LT1 , LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

**Linha**  
Stone

**Unidade de Medida**  
m<sup>2</sup>

**Superfície**  
Granilhado

**Acabamento**  
Não retificado

**Relevo**  
Sim

**Cor**  
-

**Local de Tráfego**  
LT4

**Resistência ao Deslizamento**  
RD4

**Variação de Desenho e Tonalidade**  
V2

**Espessura**  
6,4 mm

**Grupo por Absorção**  
BIIB

**Coefficiente de atrito**  
≥ 0,7

**Etapas de abrasão com mudança de aspecto**  
2.100 ciclos

**Resistência mecânica flexão (MPa)**  
≥ 18 MPa

**Variação de Tamanho (mm)**  
456,5 ± 2,0 mm

**Absorção de água (%)**  
6 a 10%

**Resistência à gretagem**  
Não gretar

**Expansão por Umidade (mm/m)**  
≤ 0,6 mm/m

**Resistência à mancha**  
Mínimo classe 3

**Carga de ruptura (N)**  
≥ 500 N

**Resistência química**  
Mínimo classe B

**Estilo**  
Pedra

**Choque térmico**  
Por acordo

**Resistência ao congelamento**  
Requerido para locais específicos

**Junta de Assentamento**  
4mm

**Peças por Caixa**  
11

**M<sup>2</sup> por Caixa**  
2,3

**Peso por Caixa**  
28,28kg

**Qtde de caixa/paleta**  
72

**Número de camadas**  
2

**Caixas por camada**  
36

**Qtde peças por paleta**  
792

**M<sup>2</sup>/paleta**  
165,60

**Peso bruto paleta (kg)**  
2.066

**Tamanho do paleta (estrado)**  
1,16x1,16

## Faces

