

FICHA TÉCNICA

ICAPUÍ BRANCO 57X57CM



ICAPUÍ BRANCO
57x57cm

Categoria
CERÂMICA ESMALTADA

Tamanho de Fabricação
571,8x571,8mm

Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3, LT4 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto em condições mais severas que o LT4, com acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

Linha

Tech

Unidade de Medida

m²

Superfície

Granilhado

Acabamento

Não retificado

Relevo

-

Cor

-

Local de Tráfego

LT5

Resistência ao Deslizamento

RD1

Variação de Desenho e Tonalidade

V2

Espessura

7,0 mm

Grupo por Absorção

BIIB

Coefficiente de atrito

≥ 0,1

Etapas de abrasão com mudança de aspecto

≥ 12.000 ciclos

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 18 MPa

Variação de Tamanho (mm)

571,8 ± 2,0 mm

Absorção de água (%)

6 a 10%

Resistência à gretagem

Não gretar

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)

≥ 500 N

Resistência química

Mínimo classe B

Estilo

-

Choque térmico

Por acordo

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento

4mm

Peças por Caixa

8

M² por Caixa

2,62

Peso por Caixa

37kg

Qtde de caixa/paleta

36

Número de camadas

1

Caixas por camada

36

Qtde peças por paleta

288

M²/paleta

94,32

Peso bruto paleta (kg)

1.403

Tamanho do paleta (estrado)

1,16x1,16

Faces

