

FICHA TÉCNICA

QUARTZO BEGE 57X57CM

QUARTZO BEGE
57x57cm

Categoria
CERÂMICA ESMALTADA

Tamanho de Fabricação
571,8x571,8mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha
Tech

Unidade de Medida
m²

Superfície
Acetinada

Acabamento
Não retificado

Relevo
-

Cor
Bege

Local de Tráfego
LT3

Resistência ao Deslizamento
RD2

Variação de Desenho e Tonalidade
V1

Espessura
7,0 mm

Grupo por Absorção
BIIb

Coefficiente de atrito
≥ 0,4

Etapas de abrasão com mudança de aspecto
1.500 ciclos

Resistência mecânica flexão (MPa)
≥ 18 MPa

Variação de Tamanho (mm)
571,8 ± 2,0 mm

Absorção de água (%)
6 a 10%

Resistência à gretagem
Não gretar

Expansão por Umidade (mm/m)
≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha
Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)
≥ 500 N

Resistência química
Mínimo classe B

Estilo
-

Choque térmico
Por acordo

Resistência ao congelamento
Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento
4mm

Peças por Caixa
8

M² por Caixa
2,62

Peso por Caixa
37kg

Qtde de caixa/paleta
36

Número de camadas
1

Caixas por camada
36

Qtde peças por paleta
288

M²/paleta
94,32

Peso bruto paleta (kg)
1.403

Tamanho do paleta (estrado)
1,16x1,16

Faces

