FICHA TÉCNICA VERONA MATTE HD 75X75CM



75x75cm

Categoria

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA

Tamanho de Fabricação

756x756mm

Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

Linha Mármore Unidade de Medida m^2

Superfície Acetinado

Acabamento Retificado

Relevo

Cor

Local de Tráfego

LT4

Resistência ao Deslizamento

RD2

Variação de Desenho e Tonalidade

V3

Espessura

8 mm

Grupo por Absorção

Coeficiente de atrito

 ≥ 0.4

Etapa de abrasão com mudança de aspecto

2.100 ciclos

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 18 MPa

Variação de Tamanho (mm)

756 ± 1,0 mm

Absorção de água (%)

6 a 10%

Resistência à gretagem

Não gretar

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)

> 800 N

Por acordo

Resistência química

Mínimo classe B

Estilo

Mármore

Choque térmico

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento

2mm

Peças por Caixa

4

M² por Caixa

2.29

Peso por Caixa

38,36kg

Qtde de caixa/palete

32

Número de camadas

Caixas por camada

32

Qtde peças por palete

128

M²/palete

73.28

Peso bruto palete (kg)

1.266

Tamanho do palete (estrado)

1,12x1,12

Faces

