FICHA TÉCNICA
CALACATTA ORO SUPREME MATTE HD 120X120CM

CALACATTA ORO SUPREME MATTE HD
120x120cm

Categoria
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação
1200X1200mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

Linha
Mármore

Unidade de Medida
m²

Superfície
Matte

Acabamento
Retificado

Relevo
-

Cor
Cinza

Local de Tráfego
LT4

Resistência ao Deslizamento
RD2

Variação de Desenho e Tonalidade
V3

Espessura
10 mm

Grupo por Absorção
BIa

Coeficiente de atrito
≥ 0,4

Etapa de abrasão com mudança de aspecto
2.100 ciclos

Resistência mecânica flexão (MPa)
≥ 35 Mpa

Variação de Tamanho (mm)
1200 ± 1,0 mm

Absorção de água (%)
≤ 0,5%

Resistência à gretagem
Resistente

Expansão por Umidade (mm/m)
≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha
Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)
≥ 1.300

Resistência química
Mínimo classe B

Estilo
Mármore

Choque térmico
Por acordo

Resistência ao congelamento
Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento
1,5mm

Peças por Caixa
2

M² por Caixa
2,88

Peso por Caixa
63kg

Qtde de caixa/palete
24

Número de camadas
1

Caixas por camada
24

Qtde peças por palete
48

M²/palete
69,12

Peso bruto palete (kg)
1.581,67

Tamanho do palete (estrado)
1,05x1,25

cerbras

Faces