

FICHA TÉCNICA

CALACATTA ORO SUPREME MATTE HD 60X120CM



CALACATTA ORO SUPREME MATTE HD
60x120cm

Categoria
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação
600X1200mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

Linha Mármore	Unidade de Medida m ²	Superfície Matte
Acabamento Retificado	Relevo -	Cor Cinza
Local de Tráfego LT4	Resistência ao Deslizamento RD2	Variação de Desenho e Tonalidade V3
Espessura 10 mm	Grupo por Absorção Bla	Coefficiente de atrito ≥ 0,4
Etapas de abrasão com mudança de aspecto 2.100 ciclos	Resistência mecânica flexão (MPa) ≥ 35 Mpa	Variação de Tamanho (mm) 600x1200 ± 1,0 mm
Absorção de água (%) ≤ 0,5%	Resistência à gretagem Resistente	Expansão por Umidade (mm/m) ≤ 0,6 mm/m
Resistência à mancha Mínimo classe 3	Carga de ruptura (N) ≥ 1.300	Resistência química Mínimo classe B
Estilo Mármore	Choque térmico Por acordo	Resistência ao congelamento Requerido para locais específicos
Junta de Assentamento 1,5mm	Peças por Caixa 4	M² por Caixa 2,88
Peso por Caixa 62kg	Qtde de caixa/paleta 18	Número de camadas 1
Caixas por camada 18	Qtde peças por paleta 72	M²/paleta 51,84
Peso bruto paleta (kg) 1.167,38	Tamanho do paleta (estrado) 1,05x1,25	

Faces

