


# FICHA TÉCNICA

## CALACATTA ORO SUPREME POLIDO HD 94,5x94,5CM



**CALACATTA ORO SUPREME POLIDO HD**  
94,5x94,5cm

### Categoria

PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

### Tamanho de Fabricação

945X945mm

### Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

### Linha

Mármore

### Unidade de Medida

m<sup>2</sup>

### Superfície

Polido

### Acabamento

Retificado

### Relevo

-

### Cor

-

### Local de Tráfego

LT3

### Resistência ao Deslizamento

RD1

### Variação de Desenho e Tonalidade

V3

### Espessura

8 mm

### Grupo por Absorção

Bla

### Coefficiente de atrito

≥ 0,1

### Etapas de abrasão com mudança de aspecto

750 ciclos

### Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 35 Mpa

### Variação de Tamanho (mm)

945 ± 1,0 mm

### Absorção de água (%)

≤ 0,5%

### Resistência à gretagem

Resistente

### Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

### Resistência à mancha

Mínimo classe 3

### Carga de ruptura (N)

≥ 1.300

### Resistência química

Mínimo classe B

### Estilo

Mármore

### Choque térmico

Por acordo

### Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

### Junta de Assentamento

1,5mm

### Peças por Caixa

3

### M<sup>2</sup> por Caixa

2,68

### Peso por Caixa

46kg

### Qtde de caixa/paleta

32

### Número de camadas

1

### Caixas por camada

32

### Qtde peças por paleta

96

### M<sup>2</sup>/paleta

85,76

### Peso bruto paleta (kg)

1.530,51

### Tamanho do paleta (estrado)

1,20x1,00

## Faces

