


FICHA TÉCNICA

ONYX REALE POLIDO HD 70x70CM



ONYX REALE POLIDO HD
70x70cm

Categoria
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação
704X704mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha Mármore	Unidade de Medida m ²	Superfície Polido
Acabamento Retificado	Relevo -	Cor -
Local de Tráfego LT3	Resistência ao Deslizamento RD1	Variação de Desenho e Tonalidade V3
Espessura 7,4 mm	Grupo por Absorção Bla	Coefficiente de atrito ≥ 0,1
Etapas de abrasão com mudança de aspecto 750 ciclos	Resistência mecânica flexão (MPa) ≥ 35 Mpa	Variação de Tamanho (mm) 704 ± 1,0 mm
Absorção de água (%) ≤ 0,5%	Resistência à gretagem Resistente	Expansão por Umidade (mm/m) ≤ 0,6 mm/m
Resistência à mancha Mínimo classe 3	Carga de ruptura (N) ≥ 700	Resistência química Mínimo classe B
Estilo Mármore	Choque térmico Por acordo	Resistência ao congelamento Requerido para locais específicos
Junta de Assentamento 1,5mm	Peças por Caixa 4	M² por Caixa 2,00
Peso por Caixa 30kg	Qtde de caixa/paleta 40	Número de camadas 1
Caixas por camada 40	Qtde peças por paleta 160	M²/paleta 80
Peso bruto paleta (kg) 1.238,58	Tamanho do paleta (estrado) 1,12x1,12	

Faces

