

FICHA TÉCNICA

PERLA VENATA POLIDO HD 120x120CM



PERLA VENATA POLIDO HD
120x120cm

Categoria
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação
1200X1200mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

| | | |
|---|--|---|
| Linha Quartzite | Unidade de Medida m ² | Superfície Polido |
| Acabamento Retificado | Relevo - | Cor Cinza |
| Local de Tráfego LT3 | Resistência ao Deslizamento RD1 | Variação de Desenho e Tonalidade V3 |
| Espessura 10 mm | Grupo por Absorção Bla | Coefficiente de atrito ≥ 0,1 |
| Etapas de abrasão com mudança de aspecto 750 ciclos | Resistência mecânica flexão (MPa) ≥ 35 Mpa | Variação de Tamanho (mm) 1200 ± 1,0 mm |
| Absorção de água (%) ≤ 0,5% | Resistência à gretagem Resistente | Expansão por Umidade (mm/m) ≤ 0,6 mm/m |
| Resistência à mancha Mínimo classe 3 | Carga de ruptura (N) ≥ 1.300 | Resistência química Mínimo classe B |
| Estilo Mármore | Choque térmico Por acordo | Resistência ao congelamento Requerido para locais específicos |
| Junta de Assentamento 1,5mm | Peças por Caixa 2 | M² por Caixa 2,88 |
| Peso por Caixa 63kg | Qtde de caixa/paleta 24 | Número de camadas 1 |
| Caixas por camada 24 | Qtde peças por paleta 48 | M²/paleta 69,12 |
| Peso bruto paleta (kg) 1.581,67 | Tamanho do paleta (estrado) 1,05x1,25 | |

Faces

