

# FICHA TÉCNICA

## TAJ MAHAL SUPREME MATTE HD 120x120CM



**TAJ MAHAL SUPREME MATTE HD**  
120x120cm

### Categoria

PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

### Tamanho de Fabricação

1200X1200mm

### Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

### Linha

Quartzite

### Unidade de Medida

m<sup>2</sup>

### Superfície

Matte

### Acabamento

Retificado

### Relevo

-

### Cor

Verde

### Local de Tráfego

LT3

### Resistência ao Deslizamento

RD2

### Variação de Desenho e Tonalidade

V3

### Espessura

10 mm

### Grupo por Absorção

Bla

### Coefficiente de atrito

≥ 0,4

### Etapas de abrasão com mudança de aspecto

750 ciclos

### Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 35 Mpa

### Variação de Tamanho (mm)

1200 ± 1,0 mm

### Absorção de água (%)

≤ 0,5%

### Resistência à gretagem

Resistente

### Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

### Resistência à mancha

Mínimo classe 3

### Carga de ruptura (N)

≥ 1.300

### Resistência química

Mínimo classe B

### Estilo

Mármore

### Choque térmico

Por acordo

### Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

### Junta de Assentamento

1,5mm

### Peças por Caixa

2

### M<sup>2</sup> por Caixa

2,88

### Peso por Caixa

63kg

### Qtde de caixa/paleta

24

### Número de camadas

1

### Caixas por camada

24

### Qtde peças por paleta

48

### M<sup>2</sup>/paleta

69,12

### Peso bruto paleta (kg)

1.581,67

### Tamanho do paleta (estrado)

1,25x1,05

## Faces

