

FICHA TÉCNICA

CHICAGO MATTE HD 75X75CM



CHICAGO MATTE HD
75x75cm

Categoria
CERÂMICA ESMALTADA E RETIFICADA

Tamanho de Fabricação
756x756mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

Linha
Urban

Unidade de Medida
m²

Superfície
Matte

Acabamento
Retificado

Relevo
-

Cor
-

Local de Tráfego
LT4

Resistência ao Deslizamento
RD2

Variação de Desenho e Tonalidade
V3

Espessura
8 mm

Grupo por Absorção
BIIb

Coefficiente de atrito
≥ 0,4

Etapas de abrasão com mudança de aspecto
2.100 ciclos

Resistência mecânica flexão (MPa)
≥ 18 MPa

Variação de Tamanho (mm)
756 ± 1,0 mm

Absorção de água (%)
6 a 10%

Resistência à gretagem
Não gretar

Expansão por Umidade (mm/m)
≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha
Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)
≥ 800 N

Resistência química
Mínimo classe B

Estilo
Cimento

Choque térmico
Por acordo

Resistência ao congelamento
Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento
2mm

Peças por Caixa
4

M² por Caixa
2,29

Peso por Caixa
38,36kg

Qtde de caixa/paleta
32

Número de camadas
1

Caixas por camada
32

Qtde peças por paleta
128

M²/paleta
73,28

Peso bruto paleta (kg)
1.266

Tamanho do paleta (estrado)
1,12x1,12

Faces

