


FICHA TÉCNICA

LUMINATTO BEIGE POLIDO 56X56CM



LUMINATTO BEIGE POLIDO

56x56cm

Categoria

CERÂMICA ESMALTADA POLIDA E RETIFICADA

Tamanho de Fabricação

560x560mm

Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha

Tech

Unidade de Medida

m²

Superfície

Polida

Acabamento

Retificado

Relevo

-

Cor

Bege

Local de Tráfego

LT3

Resistência ao Deslizamento

RD1

Variação de Desenho e Tonalidade

V1

Espessura

7,8 mm

Grupo por Absorção

BIIB

Coefficiente de atrito

≥ 0,1

Etapas de abrasão com mudança de aspecto

750 ciclos

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 18 MPa

Variação de Tamanho (mm)

560 ± 1,0 mm

Absorção de água (%)

6 a 10%

Resistência à gretagem

Não gretar

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)

≥ 800 N

Resistência química

Mínimo classe B

Estilo

-

Choque térmico

Por acordo

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento

2mm

Peças por Caixa

7

M² por Caixa

2,19

Peso por Caixa

36,75kg

Qtde de caixa/paleta

36

Número de camadas

1

Caixas por camada

36

Qtde peças por paleta

252

M²/paleta

78,84

Peso bruto paleta (kg)

1.358

Tamanho do paleta (estrado)

1,16x1,16

Faces

