


FICHA TÉCNICA

LUMINATTO BEIGE MATTE 75X75CM



LUMINATTO BEIGE MATTE
75x75cm

Categoria
CERÂMICA ESMALTADA E RETIFICADA

Tamanho de Fabricação
756x756mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha Tech	Unidade de Medida m ²	Superfície Matte
Acabamento Retificado	Relevo -	Cor Bege
Local de Tráfego LT4	Resistência ao Deslizamento RD2	Variação de Desenho e Tonalidade V1
Espessura 8 mm	Grupo por Absorção BIIB	Coefficiente de atrito ≥ 0,4
Etapas de abrasão com mudança de aspecto 2.100 ciclos	Resistência mecânica flexão (MPa) ≥ 18 MPa	Variação de Tamanho (mm) 756 ± 1,0 mm
Absorção de água (%) 6 a 10%	Resistência à gretagem Não gretar	Expansão por Umidade (mm/m) ≤ 0,6 mm/m
Resistência à mancha Mínimo classe 3	Carga de ruptura (N) ≥ 800 N	Resistência química Mínimo classe B
Estilo -	Choque térmico Por acordo	Resistência ao congelamento Requerido para locais específicos
Junta de Assentamento 2mm	Peças por Caixa 4	M² por Caixa 2,29
Peso por Caixa 38,36kg	Qtde de caixa/paleta 32	Número de camadas 1
Caixas por camada 32	Qtde peças por paleta 128	M²/paleta 73,28
Peso bruto paleta (kg) 1.266	Tamanho do paleta (estrado) 1,12x1,12	

Faces

