


# FICHA TÉCNICA

## LUMINATTO BLANCO POLIDO 56X56CM



### LUMINATTO BLANCO POLIDO

56x56cm

#### Categoria

CERÂMICA ESMALTADA POLIDA E RETIFICADA

#### Tamanho de Fabricação

560x560mm

#### Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

#### Linha

Tech

#### Unidade de Medida

m<sup>2</sup>

#### Superfície

Polida

#### Acabamento

Retificado

#### Relevo

-

#### Cor

Branco

#### Local de Tráfego

LT3

#### Resistência ao Deslizamento

RD1

#### Variação de Desenho e Tonalidade

V1

#### Espessura

7,8 mm

#### Grupo por Absorção

BIIB

#### Coefficiente de atrito

≥ 0,1

#### Etapas de abrasão com mudança de aspecto

750 ciclos

#### Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 18 MPa

#### Variação de Tamanho (mm)

560 ± 1,0 mm

#### Absorção de água (%)

6 a 10%

#### Resistência à gretagem

Não gretar

#### Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

#### Resistência à mancha

Mínimo classe 3

#### Carga de ruptura (N)

≥ 800 N

#### Resistência química

Mínimo classe B

#### Estilo

-

#### Choque térmico

Por acordo

#### Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

#### Junta de Assentamento

2mm

#### Peças por Caixa

7

#### M<sup>2</sup> por Caixa

2,19

#### Peso por Caixa

36,75kg

#### Qtde de caixa/paleta

36

#### Número de camadas

1

#### Caixas por camada

36

#### Qtde peças por paleta

252

#### M<sup>2</sup>/paleta

78,84

#### Peso bruto paleta (kg)

1.358

#### Tamanho do paleta (estrado)

1,16x1,16

## Faces

