FICHA TÉCNICA
LUMINATTO BLANCO POLIDO 75X75CM

LUMINATTO BLANCO POLIDO
75x75cm

Categoria
CERÂMICA ESMALTADA POLIDA E RETIFICADA

Tamanho de Fabricação
750x750mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha
Tech

Unidade de Medida
m²

Superfície
Polida

Acabamento
Retificado

Relevo
-

Cor
Branco

Local de Tráfego
LT3

Resistência ao Deslizamento
RD1

Variação de Desenho e Tonalidade
V1

Espessura
8 mm

Grupo por Absorção
BIIb

Coeficiente de atrito
≥ 0,1

Etapa de abrasão com mudança de aspecto
750 ciclos

Resistência mecânica flexão (MPa)
≥ 18 MPa

Variação de Tamanho (mm)
750 ± 1,0 mm

Absorção de água (%)
6 a 10%

Resistência à gretagem
Não gretar

Expansão por Umidade (mm/m)
≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha
Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)
≥ 800 N

Resistência química
Mínimo classe B

Estilo
-

Choque térmico
Por acordo

Resistência ao congelamento
Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento
2mm

Peças por Caixa
4

M² por Caixa
2,25

Peso por Caixa
38,84kg

Qtde de caixa/palete
32

Número de camadas
1

Caixas por camada
32

Qtde peças por palete
128

M²/palete
72,00

Peso bruto palete (kg)
1.281

Tamanho do palete (estrado)
1,12x1,12

cerbras

Faces