

FICHA TÉCNICA

TEXAS MATTE HD 17X106CM



TEXAS MATTE HD
17x106cm

Categoria
CERÂMICA ESMALTADA E RETIFICADA

Tamanho de Fabricação
170x1063mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio, sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha Wood	Unidade de Medida m ²	Superfície Matte
Acabamento Retificado	Relevo -	Cor -
Local de Tráfego LT3	Resistência ao Deslizamento RD2	Variação de Desenho e Tonalidade V4
Espessura 8 mm	Grupo por Absorção BIIb	Coefficiente de atrito ≥ 0,4
Etapas de abrasão com mudança de aspecto 1.500 ciclos	Resistência mecânica flexão (MPa) ≥ 18 MPa	Variação de Tamanho (mm) 170x1063 ± 1,0 mm
Absorção de água (%) 6 a 10%	Resistência à gretagem Não gretar	Expansão por Umidade (mm/m) ≤ 0,6 mm/m
Resistência à mancha Mínimo classe 3	Carga de ruptura (N) ≥ 800 N	Resistência química Mínimo classe B
Estilo Madeira	Choque térmico Por acordo	Resistência ao congelamento Requerido para locais específicos
Junta de Assentamento 2mm	Peças por Caixa 8	M² por Caixa 1,45
Peso por Caixa 24,33kg	Qtde de caixa/paleta 64	Número de camadas 4
Caixas por camada 16	Qtde peças por paleta 512	M²/paleta 92,80
Peso bruto paleta (kg) 1.598	Tamanho do paleta (estrado) 1,12x1,12	

Faces

