## FICHA TÉCNICA **ECLIPSE POLIDO HD 75X75CM**



**ECLIPSE POLIDO HD** 

75x75cm

Categoria

CERÂMICA ESMALTADA POLIDA E RETIFICADA

Tamanho de Fabricação

756x756mm

Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1 e residenciais internos com tráfego leve sem acesso direto nara o exterior (calcadas/ruas)

	para o exterior (calçadas/ruas).	
<b>Linha</b> Acrópole	<b>Unidade de Medida</b> m²	<b>Superfície</b> Polida
<b>Acabamento</b> Retificado	Relevo	<b>Cor</b> Preto
<b>Local de Tráfego</b> LT2	Resistência ao Deslizamento RD1	Variação de Desenho e Tonalidade V3
<b>Espessura</b> 8 mm	<b>Grupo por Absorção</b> BIIb	Coeficiente de atrito ≥ 0,1
Etapa de abrasão com mudança de aspecto 600 ciclos	Resistência mecânica flexão (MPa) ≥ 18 MPa	<b>Variação de Tamanho (mm)</b> 756 ± 1,0 mm
<b>Absorção de água (%)</b> 6 a 10%	<b>Resistência à gretagem</b> Resistente	Expansão por Umidade (mm/m) ≤ 0,6 mm/m
<b>Resistência à mancha</b> Mínimo classe 3	Carga de ruptura (N) ≥ 800 N	<b>Resistência química</b> Mínimo classe B
<b>Estilo</b> Mármore	<b>Choque térmico</b> Por acordo	<b>Resistência ao congelamento</b> Requerido para locais específicos

M<sup>2</sup> por Caixa Peças por Caixa 2,29 4

2mm Peso por Caixa

Junta de Assentamento

Qtde de caixa/palete Número de camadas 32

Caixas por camada 32

38,36kg

Qtde peças por palete 128

M<sup>2</sup>/palete 73,28

Peso bruto palete (kg) 1.266

Tamanho do palete (estrado) 1,12x1,12

cerbras

**Faces** 

