FICHA TÉCNICA
ÍCARO MATTE HD 30X61CM

ÍCARO MATTE HD
30x61cm

Categoria
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação
300x613mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

Linha
Mármore

Unidade de Medida
m²

Superfície
Matte

Acabamento
Retificado

Relevo
-

Cor
Cinza

Local de Tráfego
LT4

Resistência ao Deslizamento
RD2

Variação de Desenho e Tonalidade
V3

Espessura
8,5 mm

Grupo por Absorção
BIa

Coeficiente de atrito
≥ 0,4

Etapa de abrasão com mudança de aspecto
2.100 ciclos

Resistência mecânica flexão (MPa)
≥ 35 Mpa

Variação de Tamanho (mm)
300x613 ± 1,0 mm

Absorção de água (%)
≤ 0,5%

Resistência à gretagem
Resistente

Expansão por Umidade (mm/m)
≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha
Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)
≥ 1.300

Resistência química
Mínimo classe B

Estilo
Mármore

Choque térmico
Por acordo

Resistência ao congelamento
Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento
1,5mm

Peças por Caixa
10

M² por Caixa
2,00

Peso por Caixa
34,50kg

Qtde de caixa/palete
40

Número de camadas
2

Caixas por camada
20

Qtde peças por palete
400

M²/palete
73,60

Peso bruto palete (kg)
1.416,73

Tamanho do palete (estrado)
1,16x1,16

Faces