

FICHA TÉCNICA

ONYX REALE POLIDO HD 30X61CM



ONYX REALE POLIDO HD
30x61cm

Categoria
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação
300x613mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2 e áreas residenciais/comerciais com tráfego médio, sem acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

Linha Mármore	Unidade de Medida m ²	Superfície Polido
Acabamento Retificado	Relevo -	Cor -
Local de Tráfego LT3	Resistência ao Deslizamento RD1	Variação de Desenho e Tonalidade V3
Espessura 8,5 mm	Grupo por Absorção Bla	Coefficiente de atrito ≥ 0,1
Etapas de abrasão com mudança de aspecto 750 ciclos	Resistência mecânica flexão (MPa) ≥ 35 Mpa	Variação de Tamanho (mm) 300X613 ± 1,0 mm
Absorção de água (%) ≤ 0,5%	Resistência à gretagem Resistente	Expansão por Umidade (mm/m) ≤ 0,6 mm/m
Resistência à mancha Mínimo classe 3	Carga de ruptura (N) ≥ 1.300	Resistência química Mínimo classe B
Estilo Mármore	Choque térmico Por acordo	Resistência ao congelamento Requerido para locais específicos
Junta de Assentamento 1,5mm	Peças por Caixa 10	M² por Caixa 1,84
Peso por Caixa 34,50kg	Qtde de caixa/paleta 40	Número de camadas 2
Caixas por camada 20	Qtde peças por paleta 400	M²/paleta 73,60
Peso bruto paleta (kg) 1.416,73	Tamanho do paleta (estrado) 1,16x1,16	

Faces

