

FICHA TÉCNICA

ÍCARO POLIDO HD 60X120CM



ÍCARO POLIDO HD
60x120cm

Categoria

PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação

600X1200mm

Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha

Mármore

Unidade de Medida

m²

Superfície

Polido

Acabamento

Retificado

Relevo

-

Cor

Cinza

Local de Tráfego

LT3

Resistência ao Deslizamento

RD1

Variação de Desenho e Tonalidade

V3

Espessura

10 mm

Grupo por Absorção

Bla

Coefficiente de atrito

≥ 0,1

Etapas de abrasão com mudança de aspecto

750 ciclos

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 35 Mpa

Variação de Tamanho (mm)

600x1200 ± 1,0 mm

Absorção de água (%)

≤ 0,5%

Resistência à gretagem

Resistente

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)

≥ 1.300

Resistência química

Mínimo classe B

Estilo

Mármore

Choque térmico

Por acordo

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento

1,5mm

Peças por Caixa

4

M² por Caixa

2,88

Peso por Caixa

62kg

Qtde de caixa/paleta

18

Número de camadas

1

Caixas por camada

18

Qtde peças por paleta

72

M²/paleta

51,84

Peso bruto paleta (kg)

1.167,38

Tamanho do paleta (estrado)

1,05x1,25

Faces

