# FICHA TÉCNICA
# OLIMPO POLIDO HD 120X120CM

**OLIMPO POLIDO HD**
120x120cm

**Categoria**
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

**Tamanho de Fabricação**
1200x1200mm

**Indicação de Uso**
Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

**Linha**
Mármore

**Unidade de Medida**
m²

**Superfície**
Polido

**Acabamento**
Retificado

**Relevo**
-

**Cor**
Cinza

**Local de Tráfego**
LT3

**Resistência ao Deslizamento**
RD1

**Variação de Desenho e Tonalidade**
V3

**Espessura**
10 mm

**Grupo por Absorção**
BIa

**Coeficiente de atrito**
≥ 0,1

**Etapa de abrasão com mudança de aspecto**
750 ciclos

**Resistência mecânica flexão (MPa)**
≥ 35 Mpa

**Variação de Tamanho (mm)**
1200 ± 1,0 mm

**Absorção de água (%)**
≤ 0,5%

**Resistência à gretagem**
Resistente

**Expansão por Umidade (mm/m)**
≤ 0,6 mm/m

**Resistência à mancha**
Mínimo classe 3

**Carga de ruptura (N)**
≥ 1.300

**Resistência química**
Mínimo classe B

**Estilo**
Mármore

**Choque térmico**
Por acordo

**Resistência ao congelamento**
Requerido para locais específicos

**Junta de Assentamento**
1,5mm

**Peças por Caixa**
2

**M² por Caixa**
2,88

**Peso por Caixa**
63kg

**Qtde de caixa/palete**
24

**Número de camadas**
1

**Caixas por camada**
24

**Qtde peças por palete**
48

**M²/palete**
69,12

**Peso bruto palete (kg)**
1.581,67

**Tamanho do palete (estrado)**
1,05x1,25

cerbras

## Faces