

# FICHA TÉCNICA

## OLIMPO POLIDO HD 30X61CM



**OLIMPO POLIDO HD**  
30x61cm

**Categoria**  
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

**Tamanho de Fabricação**  
300x613mm

**Indicação de Uso**  
Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

<b>Linha</b> Mármore	<b>Unidade de Medida</b> m <sup>2</sup>	<b>Superfície</b> Polido
<b>Acabamento</b> Retificado	<b>Relevo</b> -	<b>Cor</b> Cinza
<b>Local de Tráfego</b> LT3	<b>Resistência ao Deslizamento</b> RD1	<b>Variação de Desenho e Tonalidade</b> V3
<b>Espessura</b> 8,5 mm	<b>Grupo por Absorção</b> Bla	<b>Coefficiente de atrito</b> ≥ 0,1
<b>Etapas de abrasão com mudança de aspecto</b> 750 ciclos	<b>Resistência mecânica flexão (MPa)</b> ≥ 35 Mpa	<b>Variação de Tamanho (mm)</b> 300X613 ± 1,0 mm
<b>Absorção de água (%)</b> ≤ 0,5%	<b>Resistência à gretagem</b> Resistente	<b>Expansão por Umidade (mm/m)</b> ≤ 0,6 mm/m
<b>Resistência à mancha</b> Mínimo classe 3	<b>Carga de ruptura (N)</b> ≥ 1.300	<b>Resistência química</b> Mínimo classe B
<b>Estilo</b> Mármore	<b>Choque térmico</b> Por acordo	<b>Resistência ao congelamento</b> Requerido para locais específicos
<b>Junta de Assentamento</b> 1,5mm	<b>Peças por Caixa</b> 10	<b>M<sup>2</sup> por Caixa</b> 1,84
<b>Peso por Caixa</b> 34,50kg	<b>Qtde de caixa/paleta</b> 40	<b>Número de camadas</b> 2
<b>Caixas por camada</b> 20	<b>Qtde peças por paleta</b> 400	<b>M<sup>2</sup>/paleta</b> 73,60
<b>Peso bruto paleta (kg)</b> 1.417	<b>Tamanho do paleta (estrado)</b> 1,16x1,16	

## Faces

