

# FICHA TÉCNICA

## CEPPO NUDE GRANILHADO HD 94,5x94,5CM



**CEPPO NUDE GRANILHADO HD**  
94,5x94,5cm

**Categoria**  
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

**Tamanho de Fabricação**  
945X945mm

**Indicação de Uso**  
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

<b>Linha</b> Urban	<b>Unidade de Medida</b> m <sup>2</sup>	<b>Superfície</b> Granilhado
<b>Acabamento</b> Retificado	<b>Relevo</b> -	<b>Cor</b> -
<b>Local de Tráfego</b> LT4	<b>Resistência ao Deslizamento</b> RD4	<b>Variação de Desenho e Tonalidade</b> V3
<b>Espessura</b> 8 mm	<b>Grupo por Absorção</b> Bla	<b>Coefficiente de atrito</b> ≥ 0,7
<b>Etapas de abrasão com mudança de aspecto</b> 2.100 ciclos	<b>Resistência mecânica flexão (MPa)</b> ≥ 35 Mpa	<b>Variação de Tamanho (mm)</b> 945 ± 1,0 mm
<b>Absorção de água (%)</b> ≤ 0,5%	<b>Resistência à gretagem</b> Resistente	<b>Expansão por Umidade (mm/m)</b> ≤ 0,6 mm/m
<b>Resistência à mancha</b> Mínimo classe 3	<b>Carga de ruptura (N)</b> ≥ 1.300	<b>Resistência química</b> Mínimo classe B
<b>Estilo</b> Cimento	<b>Choque térmico</b> Por acordo	<b>Resistência ao congelamento</b> Requerido para locais específicos
<b>Junta de Assentamento</b> 1,5mm	<b>Peças por Caixa</b> 3	<b>M<sup>2</sup> por Caixa</b> 2,68
<b>Peso por Caixa</b> 46kg	<b>Qtde de caixa/paleta</b> 32	<b>Número de camadas</b> 1
<b>Caixas por camada</b> 32	<b>Qtde peças por paleta</b> 96	<b>M<sup>2</sup>/paleta</b> 85,76
<b>Peso bruto paleta (kg)</b> 1.530,51	<b>Tamanho do paleta (estrado)</b> 1,20x1,00	

## Faces

