


# FICHA TÉCNICA

## TECHNATTO WHITE POLIDO HD 34X70CM



**TECHNATTO WHITE POLIDO HD**  
34x70cm

**Categoria**  
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

**Tamanho de Fabricação**  
346x704mm

**Indicação de Uso**  
Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

|                                                                 |                                                      |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linha</b><br>Tech                                            | <b>Unidade de Medida</b><br>m²                       | <b>Superfície</b><br>Polido                                             |
| <b>Acabamento</b><br>Retificado                                 | <b>Relevo</b><br>-                                   | <b>Cor</b><br>Branco                                                    |
| <b>Local de Tráfego</b><br>LT3                                  | <b>Resistência ao Deslizamento</b><br>RD1            | <b>Variação de Desenho e Tonalidade</b><br>V1                           |
| <b>Espessura</b><br>8,5 mm                                      | <b>Grupo por Absorção</b><br>Bla                     | <b>Coefficiente de atrito</b><br>≥ 0,1                                  |
| <b>Etapas de abrasão com mudança de aspecto</b><br>1.500 ciclos | <b>Resistência mecânica flexão (MPa)</b><br>≥ 35 Mpa | <b>Variação de Tamanho (mm)</b><br>346X704 ± 1,0 mm                     |
| <b>Absorção de água (%)</b><br>≤ 0,5%                           | <b>Resistência à gretagem</b><br>Resistente          | <b>Expansão por Umidade (mm/m)</b><br>≤ 0,6 mm/m                        |
| <b>Resistência à mancha</b><br>Mínimo classe 3                  | <b>Carga de ruptura (N)</b><br>≥ 1.300               | <b>Resistência química</b><br>Mínimo classe B                           |
| <b>Estilo</b><br>-                                              | <b>Choque térmico</b><br>Por acordo                  | <b>Resistência ao congelamento</b><br>Requerido para locais específicos |
| <b>Junta de Assentamento</b><br>1,5mm                           | <b>Peças por Caixa</b><br>8                          | <b>M² por Caixa</b><br>1,95                                             |
| <b>Peso por Caixa</b><br>36kg                                   | <b>Qtde de caixa/paleta</b><br>40                    | <b>Número de camadas</b><br>2                                           |
| <b>Caixas por camada</b><br>20                                  | <b>Qtde peças por paleta</b><br>320                  | <b>M²/paleta</b><br>78                                                  |
| <b>Peso bruto paleta (kg)</b><br>1.477,98                       | <b>Tamanho do paleta (estrado)</b><br>1,16x1,16      |                                                                         |

## Faces

