

FICHA TÉCNICA

CALACATTA RADIANCE MATTE HD 120X120CM



CALACATTA RADIANCE MATTE HD
120x120cm

Categoria
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação
1200X1200mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

| | | |
|---|--|--|
| Linha Mármore | Unidade de Medida m ² | Superfície Matte |
| Acabamento Retificado | Relevo - | Cor Bege |
| Local de Tráfego LT4 | Resistência ao Deslizamento RD2 | Variação de Desenho e Tonalidade V3 |
| Espessura 9 mm | Grupo por Absorção Bla | Coefficiente de atrito ≥ 0,4 |
| Etapas de abrasão com mudança de aspecto 2.100 ciclos | Resistência mecânica flexão (MPa) ≥ 35 Mpa | Variação de Tamanho (mm) 1200 ± 1,0 mm |
| Absorção de água (%) ≤ 0,5% | Resistência à gretagem Resistente | Expansão por Umidade (mm/m) ≤ 0,6 mm/m |
| Resistência à mancha Mínimo classe 3 | Carga de ruptura (N) ≥ 1.300 | Resistência química Mínimo classe B |
| Estilo Mármore | Choque térmico Por acordo | Resistência ao congelamento Requerido para locais específicos |
| Junta de Assentamento 1,5mm | Peças por Caixa 2 | M ² por Caixa 2,88 |
| Peso por Caixa 54,50 kg | Qtde de caixa/paleta 24 | Número de camadas 1 |
| Caixas por camada 24 | Qtde peças por paleta 48 | M ² /paleta 69,12 |
| Peso bruto paleta (kg) 1.374,67 | Tamanho do paleta (estrado) 1,05x1,25 | |

Faces

