

# FICHA TÉCNICA

## CARRARA ELEGANCE POLIDO HD 60X120CM



CARRARA ELEGANCE POLIDO HD  
60x120cm

Categoria  
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação  
600X1200mm

Indicação de Uso  
Indicado para ambientes LT1, LT2 e  
residenciais/comerciais com tráfego médio, sem  
acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

Linha Mármore	Unidade de Medida m <sup>2</sup>	Superfície Polido
Acabamento Retificado	Relevo -	Cor -
Local de Tráfego LT3	Resistência ao Deslizamento RD1	Variação de Desenho e Tonalidade V3
Espessura 9 mm	Grupo por Absorção Bla	Coefficiente de atrito ≥ 0,1
Etapas de abrasão com mudança de aspecto 750 ciclos	Resistência mecânica flexão (MPa) ≥ 35 Mpa	Variação de Tamanho (mm) 600x1200 ± 1,0 mm
Absorção de água (%) ≤ 0,5%	Resistência à gretagem Resistente	Expansão por Umidade (mm/m) ≤ 0,6 mm/m
Resistência à mancha Mínimo classe 3	Carga de ruptura (N) ≥ 1.300	Resistência química Mínimo classe B
Estilo Mármore	Choque térmico Por acordo	Resistência ao congelamento Requerido para locais específicos
Junta de Assentamento 1,5mm	Peças por Caixa 4	M <sup>2</sup> por Caixa 2,88
Peso por Caixa 53,50 kg	Qtde de caixa/paleta 18	Número de camadas 1
Caixas por camada 18	Qtde peças por paleta 72	M <sup>2</sup> /paleta 51,84
Peso bruto paleta (kg) 1.014,38	Tamanho do paleta (estrado) 1,05x1,25	

# Faces

