

# FICHA TÉCNICA

## CARRARA GLOW MATTE HD 120X120CM



CARRARA GLOW MATTE HD  
120x120cm

Categoria  
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação  
1200X1200mm

Indicação de Uso  
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha Mármore	Unidade de Medida m <sup>2</sup>	Superfície Matte
Acabamento Retificado	Relevo -	Cor Bege
Local de Tráfego LT4	Resistência ao Deslizamento RD2	Varição de Desenho e Tonalidade V3
Espessura 9 mm	Grupo por Absorção Bla	Coefficiente de atrito ≥ 0,4
Etapas de abrasão com mudança de aspecto 2.100 ciclos	Resistência mecânica flexão (MPa) ≥ 35 Mpa	Varição de Tamanho (mm) 1200 ± 1,0 mm
Absorção de água (%) ≤ 0,5%	Resistência à gretagem Resistente	Expansão por Umidade (mm/m) ≤ 0,6 mm/m
Resistência à mancha Mínimo classe 3	Carga de ruptura (N) ≥ 1.300	Resistência química Mínimo classe B
Estilo Mármore	Choque térmico Por acordo	Resistência ao congelamento Requerido para locais específicos
Junta de Assentamento 1,5mm	Peças por Caixa 2	M <sup>2</sup> por Caixa 2,88
Peso por Caixa 54,50 kg	Qtde de caixa/paleta 24	Número de camadas 1
Caixas por camada 24	Qtde peças por paleta 48	M <sup>2</sup> /paleta 69,12
Peso bruto paleta (kg) 1.374,67	Tamanho do paleta (estrado) 1,05x1,25	

## Faces

