

FICHA TÉCNICA

IVORY NEBULA POLIDO HD 94,5X94,5CM



IVORY NEBULA POLIDO HD
94,5x94,5cm

Categoria
PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação
945X945mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha Quartzite	Unidade de Medida m ²	Superfície Polido
Acabamento Retificado	Relevo -	Cor Bege
Local de Tráfego LT3	Resistência ao Deslizamento RD1	Variação de Desenho e Tonalidade V3
Espessura 8 mm	Grupo por Absorção Bla	Coefficiente de atrito ≥ 0,1
Etapas de abrasão com mudança de aspecto 750 ciclos	Resistência mecânica flexão (MPa) ≥ 35 Mpa	Variação de Tamanho (mm) 945 ± 1,0 mm
Absorção de água (%) ≤ 0,5%	Resistência à gretagem Resistente	Expansão por Umidade (mm/m) ≤ 0,6 mm/m
Resistência à mancha Mínimo classe 3	Carga de ruptura (N) ≥ 1.300	Resistência química Mínimo classe B
Estilo Mármore	Choque térmico Por acordo	Resistência ao congelamento Requerido para locais específicos
Junta de Assentamento 1,5mm	Peças por Caixa 3	M ² por Caixa 2,68
Peso por Caixa 46 kg	Qtde de caixa/paleta 32	Número de camadas 1
Caixas por camada 32	Qtde peças por paleta 96	M ² /paleta 85,76
Peso bruto paleta (kg) 1.530,51	Tamanho do paleta (estrado) 1,20x1,00	

Faces

