

FICHA TÉCNICA

TAJ MAHAL SUPREME POLIDO HD 94,5x94,5CM



TAJ MAHAL SUPREME POLIDO HD
94,5x94,5cm

Categoria

PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO

Tamanho de Fabricação

945X945mm

Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha

Quartzite

Unidade de Medida

m²

Superfície

Polido

Acabamento

Retificado

Relevo

-

Cor

Verde

Local de Tráfego

LT3

Resistência ao Deslizamento

RD1

Variação de Desenho e Tonalidade

V3

Espessura

8 mm

Grupo por Absorção

Bla

Coefficiente de atrito

≥ 0,1

Etapas de abrasão com mudança de aspecto

750 ciclos

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 35 Mpa

Variação de Tamanho (mm)

945 ± 1,0 mm

Absorção de água (%)

≤ 0,5%

Resistência à gretagem

Resistente

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)

≥ 1.300

Resistência química

Mínimo classe B

Estilo

Mármore

Choque térmico

Por acordo

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento

1,5mm

Peças por Caixa

3

M² por Caixa

2,68

Peso por Caixa

46kg

Qtde de caixa/paleta

32

Número de camadas

1

Caixas por camada

32

Qtde peças por paleta

96

M²/paleta

85,76

Peso bruto paleta (kg)

1.530,51

Tamanho do paleta (estrado)

1,20x1,00

Faces

