


FICHA TÉCNICA

LUMINATTO BLANCO POLIDO 100X100CM



LUMINATTO BLANCO POLIDO
100x100cm

Categoria
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA

Tamanho de Fabricação
1000x1000mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha Tech	Unidade de Medida m²	Superfície Polida
Acabamento Retificado	Relevo -	Cor Branco
Local de Tráfego LT3	Resistência ao Deslizamento RD1	Variação de Desenho e Tonalidade V1
Espessura 8 mm	Grupo por Absorção BIIB	Coefficiente de atrito ≥ 0,1
Etapas de abrasão com mudança de aspecto 750 ciclos	Resistência mecânica flexão (MPa) ≥ 18 MPa	Variação de Tamanho (mm) 1000 ± 1,0 mm
Absorção de água (%) 6 a 10%	Resistência à gretagem Resistente	Expansão por Umidade (mm/m) ≤ 0,6 mm/m
Resistência à mancha Mínimo classe 3	Carga de ruptura (N) ≥ 800 N	Resistência química Mínimo classe B
Estilo -	Choque térmico Por acordo	Resistência ao congelamento Requerido para locais específicos
Junta de Assentamento 2mm	Peças por Caixa 3	M² por Caixa 3
Peso por Caixa 53,34kg	Qtde de caixa/paleta 28	Número de camadas 1
Caixas por camada 28	Qtde peças por paleta 84	M²/paleta 84
Peso bruto paleta (kg) 1.550	Tamanho do paleta (estrado) 1,20x1,00	

Faces

