

FICHA TÉCNICA

VERONA POLIDO HD 100X100CM



VERONA POLIDO HD
100x100cm

Categoria
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA

Tamanho de Fabricação
1000x1000mm

Indicação de Uso
Indicado para ambientes LT1 , LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Linha
Mármore

Unidade de Medida
m²

Superfície
Polida

Acabamento
Retificado

Relevo
-

Cor
-

Local de Tráfego
LT3

Resistência ao Deslizamento
RD1

Variação de Desenho e Tonalidade
V3

Espessura
8 mm

Grupo por Absorção
BIIB

Coefficiente de atrito
≥ 0,1

Etapas de abrasão com mudança de aspecto
750 ciclos

Resistência mecânica flexão (MPa)
≥ 18 MPa

Variação de Tamanho (mm)
1000 ± 1,0 mm

Absorção de água (%)
6 a 10%

Resistência à gretagem
Resistente

Expansão por Umidade (mm/m)
≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha
Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)
≥ 800 N

Resistência química
Mínimo classe B

Estilo
Mármore

Choque térmico
Por acordo

Resistência ao congelamento
Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento
2mm

Peças por Caixa
3

M² por Caixa
3

Peso por Caixa
53,34kg

Qtde de caixa/paleta
28

Número de camadas
1

Caixas por camada
28

Qtde peças por paleta
84

M²/paleta
84

Peso bruto paleta (kg)
1.550

Tamanho do paleta (estrado)
1,20x1,00

Faces

