


FICHA TÉCNICA

CARAÍVA BRANCO HD 33X66CM



CARAÍVA BRANCO HD
33x66cm

Categoria
CERÂMICA ESMALTADA

Tamanho de Fabricação
331mmx664mm

Indicação de Uso
Indicado para paredes em geral.

Linha

-

Acabamento

Não retificado

Local de Tráfego

LT1

Espessura

8 mm

Etapas de abrasão com mudança de aspecto

150 ciclos

Absorção de água (%)

6 a 10%

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Estilo

-

Junta de Assentamento

2mm

Peso por Caixa

36,88kg

Caixas por camada

20

Peso bruto palete (kg)

1.513

Unidade de Medida

m²

Relevo

-

Resistência ao Deslizamento

Não se Aplica

Grupo por Absorção

BIIB

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 18 MPa

Resistência à gretagem

Resistente

Carga de ruptura (N)

≥ 800 N

Choque térmico

Por acordo

Peças por Caixa

10

Qtde de caixa/paleta

40

Qtde peças por paleta

400

Tamanho do paleta (estrado)

1,16x1,16m

Superfície

-

Cor

Branco

Variação de Desenho e Tonalidade

V1

Coefficiente de atrito

Não se Aplica

Variação de Tamanho (mm)

331x664 ± 2,0 mm

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Resistência química

Mínimo classe B

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

M² por Caixa

2,20

Número de camadas

2

M²/paleta

88

Faces

