

FICHA TÉCNICA

CARAÍVA CINZA HD 33X66CM

CARAÍVA CINZA HD
33x66cm



Categoria
CERÂMICA ESMALTADA

Tamanho de Fabricação
331mmx664mm

Indicação de Uso
Indicado para paredes em geral.

Linha

-

Unidade de Medida
m²

Superfície

-

Acabamento

Não retificado

Relevo

-

Cor

Cinza

Local de Tráfego

LT1

**Resistência ao
Deslizamento**

Não se Aplica

**Variação de Desenho
e Tonalidade**

V3

Espessura

8 mm

Grupo por Absorção
BIIB

Coefficiente de atrito
Não se Aplica

**Etapas de abrasão com
mudança de aspecto**
150 ciclos

**Resistência mecânica
flexão (MPa)**
≥ 18 MPa

Variação de Tamanho (mm)
331x664 ± 2,0 mm

Absorção de água (%)
6 a 10%

Resistência à gretagem
Resistente

Expansão por Umidade (mm/m)
≤ 0,6 mm/m

Resistência à mancha
Mínimo classe 3

Carga de ruptura (N)
≥ 800 N

Resistência química
Mínimo classe B

Estilo

-

Choque térmico
Por acordo

Resistência ao congelamento
Requerido para locais específicos

Junta de Assentamento
2mm

Peças por Caixa
10

M² por Caixa
2,20

Peso por Caixa
36,88kg

Qtde de caixa/paleta
40

Número de camadas
2

Caixas por camada
20

Qtde peças por paleta
400

M²/paleta
88

Peso bruto paleta (kg)
1.513

Tamanho do paleta (estrado)
1,16x1,16m

Faces

