

FICHA TÉCNICA

CARAÍVA NUDE HD 33X66CM



CARAÍVA NUDE HD
33x66cm

Categoria
CERÂMICA ESMALTADA

Tamanho de Fabricação
331mmx664mm

Indicação de Uso
Indicado para paredes em geral.

Linha -	Unidade de Medida m ²	Superfície -
Acabamento Não retificado	Relevo -	Cor Nude
Local de Tráfego LT1	Resistência ao Deslizamento Não se Aplica	Variação de Desenho e Tonalidade V3
Espessura 8 mm	Grupo por Absorção BIIB	Coefficiente de atrito Não se Aplica
Etapas de abrasão com mudança de aspecto 150 ciclos	Resistência mecânica flexão (MPa) ≥ 18 MPa	Variação de Tamanho (mm) 331x664 ± 2,0 mm
Absorção de água (%) 6 a 10%	Resistência à gretagem Resistente	Expansão por Umidade (mm/m) ≤ 0,6 mm/m
Resistência à mancha Mínimo classe 3	Carga de ruptura (N) ≥ 800 N	Resistência química Mínimo classe B
Estilo -	Choque térmico Por acordo	Resistência ao congelamento Requerido para locais específicos
Junta de Assentamento 2mm	Peças por Caixa 10	M² por Caixa 2,20
Peso por Caixa 36,88kg	Qtde de caixa/paleta 40	Número de camadas 2
Caixas por camada 20	Qtde peças por paleta 400	M²/paleta 88
Peso bruto paleta (kg) 1.513	Tamanho do paleta (estrado) 1,16x1,16m	

Faces

