




Denver Beige

Linha Urban

Ficha Técnica



Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Categoria

Cerâmica Esmaltada e Retificada

Acabamento
Retificado

Variação de Desenho e Tonalidade
V3

Tamanho de Fabricação
317x650mm

Superfície
Matte

Unidade de Medida
m²

Resistência ao Deslizamento
RD2

Local de Tráfego
LT4

Cor
Bege

Relevo
-

Espessura
8,0 mm



Matte



32x65

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 18 Mpa

Junta de Assentamento

2mm

Variação de Tamanho (mm)

317x650 ±2,0 mm

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Tamanho do palete (estrado)

1,16x

Qtde peças por palete

400

Peso bruto palete (kg)

1.420

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Etapas de abrasão com mudança de aspecto

2.100 ciclos

Resistência à gretagem

Resistente

Coefficiente de atrito

≥ 0,1

Grupo por Absorção

BIb

M²/paleta

82,40

Qtde de caixa/paleta

40

Carga de ruptura (N)

≥ 800 N

Peso por Caixa

34,58kg

Resistência química

Mínimo classe B

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Número de camadas

-

M² por Caixa

2,06

Choque térmico

Por acordo

Peças por Caixa

10

Estilo

-

Caixas por camada


20

Absorção de água (%)

6 a 10%

Faces

10 Faces



cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
Fortaleza - CE
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100
E-mail: atendimento@cerbras.com.br
www.cerbras.com

SIMULArch

Simule nossos produtos
em seu ambiente!

