Perlatto

Linha Mármore

Polido

75x75

Ficha Técnica

Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Categoria

Cerâmica Esmaltada Polida e Retificada

Acabamento **Retificado**	Unidade de Medida **m²**	
Variação de Desenho e Tonalidade **V3**	Resistência ao Deslizamento **RD1**	
Tamanho de Fabricação **750x750mm**	Local de Tráfego **LT3**	Relevo **-**
Superfície **Polida**	Cor **-**	Espessura **8,0 mm**

Resistência mecânica flexão (MPa)	**Resistência àgretagem**	**Resistência à mancha**
≥ 18 Mpa	Resistente	Mínimo classe 3
Junta de Assentamento	**Coeficiente de atrito**	**Número de camadas**
2mm	≥ 0,4	1
Variação de Tamanho (mm)	**Grupo por Absorção**	**M² por Caixa**
750 ±1,0 mm	Bllb	2,25
Expansão por Umidade (mm/m)	**M²/palete**	**Choque térmico**
≤ 0,6 mm/m	72,00	Por acordo
Tamanho do palete (estrado)	**Qtde de caixa/palete**	**Peças por Caixa**
1,12x1,12	32	4
Qtde peças por palete	**Carga de ruptura (N)**	**Estilo**
128	≥ 800 N	-
Peso bruto palete (kg)	**Peso por Caixa**	**Caixas por camada**
1.281	38,84kg	36
Resistência ao congelamento	**Resistência química**	**Absorção de água (%)**
Requerido para locais específicos	Mínimo classe B	6 a 10%
Etapa de abrasão com mudança de aspecto		
2.100 ciclos		

Faces

cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
Fortaleza - CE
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100
E-mail: atendimento@cerbras.com.br
www.cerbras.com

SIMULArch
Simule nossos produtos
em seu ambiente!