



Ripa Venezia Beige
Linha Mármore

Ficha Técnica



Indicação de Uso

Indicado para paredes em geral.

Categoria

Cerâmica Esmaltada e Retificada

Acabamento

Retificado

Unidade de Medida

m²

Variação de Desenho e Tonalidade

V3

Resistência ao Deslizamento

RD1

Tamanho de Fabricação

317x650mm

Local de Tráfego

LT1

Relevo

-

Superfície

Relevo

Cor

Bege

Espessura

7,0 mm



Relevo



32x65

Resistência mecânica flexão (MPa)

≥ 18 Mpa

Junta de Assentamento

2mm

Variação de Tamanho (mm)

317x650 ±2,0 mm

Expansão por Umidade (mm/m)

≤ 0,6 mm/m

Tamanho do palete (estrado)

1,16x1,16

Qtde peças por palete

400

Peso bruto palete (kg)

1.325

Resistência ao congelamento

Requerido para locais específicos

Etapa de abrasão com mudança de aspecto

600 ciclos

Resistência àgretagem

Resistente

Coefficiente de atrito

≥ 0,1

Grupo por Absorção

BI Ib

M²/paleta

90,40

Qtde de caixa/paleta

40

Carga de ruptura (N)

≥ 500 N

Peso por Caixa

32,18kg

Resistência química

Mínimo classe B

Resistência à mancha

Mínimo classe 3

Número de camadas

-

M² por Caixa

2,26

Choque térmico

Por acordo

Peças por Caixa

11

Estilo

-

Caixas por camada

20

Absorção de água (%)

6 a 10%

Faces

15 Faces



cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
Fortaleza - CE
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100
E-mail: atendimento@cerbras.com.br
www.cerbras.com

SIMULArch

Simule nossos produtos
em seu ambiente!

