



Perla Venatta

Linha Quartzite



Polido



90 x 90

Ficha Técnica



Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1 e residenciais internos com tráfego leve sem acesso direto para o exterior(calçadas/ruas).

Categoria

Porcelanato Esmaltado

Acabamento
Retificado

Unidade de Medida
m²

Variação de Desenho
e Tonalidade
V3

Resistência ao
Deslizamento
RD1

Tamanho de Fabricação
900x900mm

Local de Tráfego
LT2

Relevo
-

Superfície
Polido

Cor
-

Espessura
7,4 mm

Parâmetros	Resultados	Parâmetros	Resultados
Junta de assentamento	1,5 mm	Caixas por camada	39
Variação de tamanho	900 ± 1,0 mm	Caixas por palete	39
Grupo por absorção	Bla	m² por palete	94,77
Número de camadas	1	Quantidade de peças por palete	117
Peças por caixa	3	Peso bruto do palete	1.460,98 kg
m² por caixa	2,43	Tamanho do palete	100 × 116 cm
Peso por caixa	36 kg	Estilo	—

Parâmetros	Resultados
Resistência mecânica à flexão	≥ 35
Resistência à gretagem	Resistente
Resistência à mancha	Mínimo classe 3
Coeficiente de atrito	≥ 0,4
Expansão por umidade (mm/m)	≤ 0,6
Carga de ruptura (N)	≥ 700
Resistência ao congelamento	Requerido para locais específicos
Resistência química	Mínimo classe B
Absorção de água (%)	≤ 0,5
Choque térmico	Por acordo
Etapa de abrasão com mudança de aspecto	600 ciclos

Faces

16 Faces



cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
Fortaleza - CE
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100
E-mail: atendimento@cerbras.com.br
www.cerbras.com

SIMULArch

Simule nossos produtos
em seu ambiente!

